



estabilizadores

Série BYH / CEH

BYH33 trifásico/trifásico



COMPUTADORES



FOTOCOPIADORAS



LABORATÓRIOS



TELECOM



MÁQUINAS
INDUSTRIAIS



INDÚSTRIA



HOSPITAIS



PONTOS
DE VENDA



TRANSMISSÃO



GRÁFICAS



DISPLAY



SOFTWARE



BAIXO NÍVEL
DE RUÍDO



NACIONAL



Especificações

- Potência Série BYH 30kVA / 500kVA
- Tensão de entrada: sob consulta
- Tensão de saída: sob consulta
- Microprocessador com tecnologia RISC
- Fator de potência de saída: 0,8 ou 1
- Processo de regulação TAP Switch
- Indicação de status por LEDs e display LCD
- Forma de onda senoidal
- Rendimento: 96%
- Variação admissível entrada: $\pm 15\%$
- Regulação estática saída: $\pm 2\%$
- Tempo de resposta $\frac{1}{4}$ de ciclo
- Proteção de sub e sobretensão
- Proteção de curto-circuito

- Proteção de sobrecarga
- Rearme automático ou manual
- Estabilização independente por fase (trifásicos)
- Distorção harmônica inexistente
- Bypass manual e automático
- Placas plug-in
- Rack metálico
- Grau de proteção: IP-20
- Ventilação forçada
- Temperatura ambiente:
Operação: 0°C a 40°C
- Umidade relativa:
0% a 95% sem condensação

Opcionais:

- Software RS232 / RS485 / SNMP
- Transformador isolador
- Autotransformador
- Variação admissível entrada: $\pm 20\%$