



estabilizadores

Série BYL / CEL

BYL11 monofásico/monofásico | BYL31 trifásico/monofásico | BYL33 trifásico/trifásico



COMPUTADORES



LABORATÓRIOS



TELECOM



INDÚSTRIA



TRANSMISSÃO



DISPLAY



SOFTWARE



NACIONAL



Especificações

- Potência Série BYL 5kVA / 500kVA
- Tensão de entrada: sob consulta
- Tensão de saída: sob consulta
- Microprocessador com tecnologia RISC
- Correção por ângulo de fase
- Fator de potência de saída: 0,8 ou 1
- Estabilizadores por variação de ângulo de tiristores
- Indicação de status por LEDs e display LCD
- Forma de onda senoidal
- Rendimento: 96%

- Variação admissível entrada: $\pm 15\%$
- Regulação estática saída: $\pm 1\%$
- Tempo de resposta $\frac{1}{4}$ de ciclo
- Proteção de sub e sobretensão
- Proteção de curto-circuito
- Proteção de sobrecarga
- Rearme automático ou manual
- Estabilização independente por fase (trifásicos)
- Distorção harmônica: $< 2\%$
- Bypass manual e automático

- Placas plug-in
- Rack metálico
- Grau de proteção: IP-20
- Ventilação natural
- Temperatura ambiente:
Operação: 0°C a 40°C
- Umidade relativa:
0% a 95% sem condensação

Opcionais:

- Software RS232 / RS485 / SNMP
- Transformador isolador
- Autotransformador